

- Sender und Empfänger auspacken. Der Sender benötigt zwei Batterien (AA), die auf der Rückseite hinter der Abdeckung (Schraube) eingelegt werden.
- Den Empfänger in die Steckdose und den Stecker der Heizung wiederum in den Empfänger stecken. Das grüne Licht blinkt, bis der Sender „gefunden“ wurde. Die LED erlischt.
- Auf dem Sender finden Sie Auf/Ab-Tasten sowie ein Display. Mit den Tasten bestimmen Sie die gewünschten Temperatur-Zonen (siehe Tabelle). Der Sender hat eine Reichweite von 8 – 10 Metern.
- Der große Vorteil dieses Systems ist, dass der Sender die Temperatur genau da ermittelt und reguliert, wo Sie es wünschen, z. B. an Ihrem Sitzplatz.
- Stellen Sie den Temperaturbereich individuell nach Ihren Bedürfnissen ein.
- Auf dem Display sehen Sie Balken, die die Temperaturbereiche symbolisieren und oben links die Bezeichnungen AUT bzw. AUT und ein Kristall darunter.
- Wird ein höherer Bereich eingestellt, leuchtet etwas zeitverzögert Empfänger geheizt sowohl auf dem Sender, als auch auf dem eine grüne LED und signalisiert, dass wird bis der eingestellte Temperaturbereich erreicht ist.



AUT	*	=	3 – 5 °C	Froststufe
AUT	■	=	13 – 15 °C	1 Stufe
AUT	■ ■	=	15 – 17 °C	2 Stufe
AUT	■ ■ ■	=	17 – 19 °C	3 Stufe
AUT	■ ■ ■ ■	=	19 – 21 °C	4 Stufe
AUT	■ ■ ■ ■ ■	=	21 – 23 °C	5 Stufe
AUT	■ ■ ■ ■ ■ ■	=	Permanent	6 Stufe

- Möchten Sie das System ausschalten, drücken Sie die ON/OFF Taste.
- Sie können auch mehrere Empfänger mit einem Sender steuern. Dazu drücken Sie nach der Installation die Taste „LEARN“ – der Empfänger sucht den entsprechenden Sender. Die LED erlischt und Sie können alle im Einzugsbereich geschalteten Empfänger steuern.
- Benutzen Sie mehrere „Sender-Empfänger“ Systeme, achten Sie darauf, dass die Sender auch jeweils nur auf die eingestellten Empfänger reagieren.
- Den Sender inklusive Halterung können Sie sowohl an die Wand schrauben als auch mit dem abnehmbaren Bedienteil selbst aufstellen wie abgebildet.



ALLPAX

ALLPAX GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
D-26871 Papenburg • Germany
Tel: +49 (0) 4961 - 664 99 0 • www.allpax.de

KURZANLEITUNG